

CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL - INVERTER - R32

42QHG / 38QHG



Unités intérieures et extérieures



Télécommande IR (fournie)



- Technologie Inverter pour un confort constant.
- Large plage de tension d'alimentation 150-264V / 50-60Hz
- Télécommande conviviale, facile d'utilisation
- Flux d'air confortable avec un soufflage réglable de 0 à 100% et ajustable vers le bas ou vers le plafond à partir de la télécommande
- Ventilateur extérieur optimisé pour une économie énergétique jusqu'à 30%
- Filtres antiallergiques et anti-odeur nettoyables, faciles à enlever
- Ajustement de la fréquence de fonctionnement du compresseur et des ventilateurs pour maintenir la température de la pièce stable
- Mise en température rapide de la pièce grâce à la fonction Turbo
- Nettoyage de l'échangeur intérieur par technologie Active Clean
- Mode Sleep pour maintenir la température la plus confortable et extinction de l'afficheur sans nuisance lumineuse pendant la nuit
- Protection anti-corrosion Golden Fin de l'échangeur extérieur et protection silicone sur les cartes électroniques
- Mode chaud seul disponible pour répondre aux exigences réglementaires des zones CE1 (RT 2012)



Télécommande filaire KJR-120X2 (option)



Clé wifi (option)

CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL - INVERTER - R32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QHG / 38QHG

MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE		42QHG009D8S*	42QHG012D8S*	42QHG018D8S*	42QHG024D8S*
MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE		38QHG009D8S*	38QHG012D8S*	38QHG018D8S*	38QHG024D8S*
Puissance frigorifique nominale (Min / Max)	kW	2,75 (1 / 3,2)	3,62 (1,4 / 4,3)	5,28 (3,4 / 5,9)	7,04 (2,1 / 8,2)
Puissance calorifique nominale (Min / Max)	kW	2,9 (0,8 / 3,4)	3,9 (1,1 / 4,4)	5,46 (3,1 / 5,8)	7,5 (1,5 / 8,2)
Pdesignc	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Pdesignh - Zone moyenne / chaude	kW	2,5 / 2,5	2,5 / 2,5	4,5 / 4,1	6,4 / 5,2
Plage de fonctionnement en froid - Air extérieur	°C	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50
Plage de fonctionnement en chaud - Air extérieur	°C	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
SEER / SCOP (moyenne / chaude)	W/W	7,4 / 4,1 / 5,3	7 / 4,2 / 5,5	7 / 4 / 5,1	6,5 / 4 / 5,1
Classe de rendement énergétique		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	130 / 854 / 660	182 / 833 / 636	264 / 1435 / 1235	379 / 1820 / 1757
Alimentation électrique unité extérieure		220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz	220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz	220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz	220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz
Intensité nominale en froid	A	3,5	5	6,8	10,9
Puissance absorbée en froid	W	765	1130	1550	2500
Intensité nominale en chaud	A	3,4	4,6	6,3	9,6
Puissance absorbée en chaud	W	760	1050	1430	2200
Intensité maxi.	A	10	10	13	19
Charge fluide frigorigène R32 (PRP _{ARS} = 2088)	kg / TeqCO ₂	0,6 / 0,41	0,65 / 0,44	1,1 / 0,74	1,45 / 0,98
Diamètres raccords liquide - gaz	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Longueur sans appoint des liaisons frigorifiques	m	5	5	5	5
Longueur mini. des liaisons frigorifiques	m	3	3	3	3
Longueur maxi. des liaisons frigorifiques	m	25	25	30	40
Dénivelé maximum des liaisons frigorifiques	m	10	10	20	20
Complément de charge	g/m	12	12	12	24
MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE		42QHG009D8S*	42QHG012D8S*	42QHG018D8S*	42QHG024D8S*
Niveau de puissance sonore	dB(A)	56	56	58	63
Niveau de pression sonore (Min / Max)	dB(A)	20 / 37	20 / 37	21 / 41	22 / 47
Débit d'air (Min / Max)	m ³ /h	180 / 460	195 / 530	300 / 800	480 / 1090
Poids	kg	8	8,7	11,2	13,6
Dimensions (Ht x L x P)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1083 x 244
MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE		38QHG009D8S*	38QHG012D8S*	38QHG018D8S*	38QHG024D8S*
Niveau de puissance sonore	dB(A)	63	64	65	69
Niveau de pression sonore	dB(A)	55,5	56	57	60
Débit d'air	m ³ /h	1750	1800	2100	3500
Poids	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Dimensions (Ht x L x P)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
ENSEMBLE SPLIT MURAL	CODE	42QHG009D8S* + 38QHG009D8S*	42QHG012D8S* + 38QHG012D8S*	42QHG018D8S* + 38QHG018D8S*	42QHG024D8S* + 38QHG024D8S*
	PRIX H.T.	1 233 €	1 356 €	1 985 €	2 579 €
CLÉ WIFI	CODE	WIFI_USB	WIFI_USB	WIFI_USB	WIFI_USB
	PRIX H.T.	55 €	55 €	55 €	55 €
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE KJR-120X2 (nécessite l'adaptateur ci-dessous)	CODE	KJR-120X2*	KJR-120X2*	KJR-120X2*	KJR-120X2*
	PRIX H.T.	162 €	162 €	162 €	162 €
ADAPTATEUR POUR KJR-120X2	CODE	17222000A58719	17222000A58719	17222000A58719	17222000A58718
	PRIX H.T.	72 €	72 €	72 €	72 €

Notes :

Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).
Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).



* Produits soumis à éco-participation (DEEE)